



SBV 1200

**-Das Umluftmodul für eine viren-, keim-, und bakterienarme Raumluft-
(Reduktion um bis zu 99,995 %)**

TECHNISCHE DATEN			
Luftmenge			
Luftvolumenstrom Betrieb	2.500 m ³ /h	2.500 m ³ /h	2.500 m ³ /h
Luftvolumenstrom max.	3.000 m ³ /h	3.000 m ³ /h	3.000 m ³ /h
Schallwert			
im Dauerbetrieb (anhängig von Luftmenge)	~ 60-65 dB	~ 60-65 dB	~ 60-65 dB
Elektrische Werte			
Netzanschluss	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme max.	0,5 kW	2,0 kW	2,2 kW
Nennstromaufnahme max.	3,0 A	9,0 A	9,5 A
Abmessung			
Länge (ohne Verpackung)	1.250 mm	1.250 mm	1.250 mm
Breite (ohne Verpackung)	1.250 mm	1.250 mm	1.250 mm
Höhe (ohne Verpackung)	700 mm	700 mm	700 mm
Gewicht			
ohne Verpackung	~ 50-60 kg	~ 50-60 kg	~ 50-60 kg
AUSSTATTUNG			
	Basismodul	Comfortmodul	mit Luftschleier
Preis	5950,00 €* [*]	7350,00 €* [*]	8350,00 €* [*]
G5 Vorfilter	●	●	●
H14 Schwebstofffilter	●	●	●
Aluminium-Gehäuse	●	●	●
Touch-Display	●	●	●
Filteraustauschanzeige	●	●	●
Luftmengeneinstellung	●	●	●
Heizmodul (Erwärmung um bis zu 4K)	○	●	●
flächige LED-Beleuchtung	○	●	●
optische Fehlermeldung	○	●	●
Luftschleier für Kassen / Arbeitsplätze	○	○	●
Kühlmodul (Aufpreis)	○	○	○
individuelle Werbung (Aufpreis)	○	○	○
Frischlufteinspeisung (Aufpreis)	○	○	○
mobiles Stahlgestell (Aufpreis)	○	○	○

* Stand 09/2020; zzgl. Verpackung und Versand